

# iOS - PLIST Konfiguration

## PLIST Konfiguration über das MDM

Setzen Sie ein MDM-System ein, können Sie über die PLIST bestimmte Konfigurationsparameter automatisch als Key-Value Paare vergeben werden.

Dazu gehören:

„ServerURL“, „FallbackURL“ und „Geraetenummer“

Die Server-URL sollte auf Profilebene und die Gerätenummer auf Geräte - / Benutzerebene eingestellt werden.

Die PLIST Konfiguration wird in Ihrem MDM-System angelegt.

Wenn Ihr MDM-System keine GUI für die Erstellung einer PLIST Datei erhält, können Sie auch alternative Applikation dazu verwenden. Eine PLIST-Datei ist XML-Datei mit folgendem Inhalt (Beispiel):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple Computer//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
  <dict>
    <key>Geraetenummer</key>
    <string>123-456-789-0123</string>
    <key>ServerURL</key>
    <string>https://demo.dedesales.de/</string>
  </dict>
</plist>
```

---

Revision #3

Created 13 May 2026 09:59:20 by Claudia Makowski

Updated 13 May 2026 10:19:21 by Claudia Makowski